HOSHINE

股票代码：603260.SH

# 沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂、填充剂。

产品名称：沉淀二氧化硅

混炼硅橡胶中主组份、无毒摩擦剂、促混材料

CAS 编号：10279-57-9

气凝胶的原料、绝缘橡胶的补强剂、光伏配件

产品标准：HG/T 3061-2009

填充剂等。

C

$cm^3$

容于水

包装及贮运：

覆膜编织袋包装，细粉 15kg/袋，粗粉 20kg/

沸点/范围：＞100℃

密度(25℃)：2.6g/

水溶性（g/l）：不溶

友在干燥、通风、防湿的仓库内，严防破包洗

装袋损坏

成污染，不得与可使产品变质或使包装

返回包内。

指标：

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 面积/（$m^2$/g） | HS-145 |
| | 130-150 |
| ≥ | 90 |
| 筛余物/% ≤ | 0.5 |
| .0-8.0 | |
| 7.0 | |
| .0-8.0 | |
| 10 | |
| 40 | |
| 500 | |
| 2.0-3.5 | |

供需双方协商确定。

技术指

比表面

$SiO_2$/%

45μm

| | |
|---|---|
| 加热减量/% | 4. |
| 灼烧减量/% ≤ | |
| 悬浮液 pH 值 | 5. |
| 总铜含量/（mg/kg ）≤ | |
| 总锰含量/（mg/kg） ≤ | |
| 总铁含量/（mg/kg） ≤ | |
| 吸油值/ （$cm^3$/g ） | 2 |

备注：除以上规格外，特殊规格，由